



球型 充氮式 不銹鋼 防護罩

S P H - N I 7 0 0

安裝型式—內部可選配「感應傳輸器」，可顯示及監控球機內部壓力值、溫度值狀態
適用場域—適用於石化、重工、煉鋼、煤油、氣裝、彈藥...等高危險環境工安監控
功能特性—內部可內置「加熱器」或「空氣循環系統」(選配)，具防結冰



SPH-NI700

球型充氮式不銹鋼防護罩



- 採用SUS304/316不銹鋼材質，防腐蝕、抗鹽害。
- 本體採高氣密結構設計，氣密壓力20PSI以上。
- 充填惰性氣體「氮氣」，可有效降低設備溫度、防視窗結露
- 抑制機件老化及避免靜電火花
- 採用高硬度奈米透明球罩，可自潔不易沾粉塵。
- IP68防水防塵等級，可使用於室外及惡劣場所。
- 外部提供充洩氣閥、防水型快速接頭。

產	品	規	格
本體材質	SUS304 / 316不銹鋼(選購)		
防護等級	IP68		
視窗	176mm(直徑)x2mm(厚度)透明球罩		
填充氣體	氮氣(Nitrogen)		
氣體壓力	<20PSI		
外部接口	充洩氣閥 / 防水型快速連接頭 18PIN		
支架	選購品(壁掛式 / 垂吊式)		
工作環境	溫度-20 ~ +150°C / 濕度≤95%(+25°C)		
外觀尺寸	245(φ)x135(H)mm		