



適用型式——船載型、車載型、壁掛型、天花板嵌入型、立桿型
適用範圍——船舶、輪機室、鐵道維修車、共同管道間、碼頭、沿海地區、水壩、水處理廠
特殊環境——抗紫外線、抗腐蝕、耐酸鹼、油氣、沼氣

HD高畫質 200萬畫素 紅外線 攝影機

S D - E X 5



SD-EX5

HD高畫質200萬畫素紅外線攝影機



- 符合防水防塵IP68國際標準
- 外罩採用不鏽鋼304或316L材質(供選擇)
- 支架採自動鎖緊一體型設計，避免震動垂下
- 雙玻璃遮光環：採用不鏽鋼材質，以旋轉迫緊式固定玻璃，可承受高壓力

攝 影 機	
感光元件	1/3" 2.1 Mega pixels Panasonic CMOS
有效圖素	1944(H)×1092 (V)
鏡頭	2.8-12mm電動對焦高清鏡頭
最低照度	0.02Lux@ (F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR
電子快門	1/50s~1/60,000s
畫面更新率	30fps@1920×1080P, 60fps@720P
影像輸出	BNC×1 channel(可選HDCVI / HDTVI/AHD其一數位訊號輸出) BNC×1 channel(類比CVBS 960H訊號輸出)
影像切換方式	OSD線控切換
日夜模式	Auto(ICR) / Color / B/W
寬動態	Double-scan D-WDR
OSD選單	有(透過DVR直接同軸電纜控制UTC)
增益控制(AGC)	自 動
白平衡	自 動
背光補償(BLC)	自 動
影像特效	鏡射(Mirror)、翻轉(Flip)、除霧(Defog)

紅 外 線	
線外線元件	陶瓷鋁基燈板LED
紅外線投射距離	80米

防 護 罩	
外罩結構	不鏽鋼(SUS304)材質
防護等級	IP68防水防塵等級外罩
外部接口	不鏽鋼出線口×1
固定支架	自動鎖緊一體型設計，避免震動垂下

一 般	
電源供應	DC12V±10%
消耗功率	< 8W
工作環境	-20°C~+60°C / Less than 95%RH

KARTEL
www.osikartel.com