



自動除塵 不銹鋼 隔熱 防護罩

S P H - S B 3 6 0 0

安裝型式 — 內部均可安裝類比、高清、網路等各類型監控攝影機及倍數鏡頭
適用場域 — 本體具 IP 6 6 防水防塵等級，可適用於室內外及各式惡劣場所
功能特性 — 具環狀式微細氣孔，形成 3 6 0 度氣簾，使粉塵、灰塵不易附著，達潔塵效果



SPH-SB3600

自動除塵不鏽鋼防護罩



- 防護罩均採用SUS304不鏽鋼材質
- 本體採用雙管雙層結構，達隔離效果
- 隔離層可藉由冰水及冷空氣循環，達快速降溫效果
- 本體具IP66防水防塵等級，可適用於室內外及各式惡劣場所

產	品	規	格
本體材質	SUS304		
粉體烤漆	藍色		
除塵方式	360°超細微環狀式氣孔 壓縮空氣除塵		
降溫方式	壓縮冷空氣 / 冰水 (須由現場提供降溫方式.擇一使用)		
玻璃視窗	80mm(直徑)x6mm(厚度),高透光強化玻璃		
玻璃耐溫範圍	220°C		
進氣/水口	NPT-F牙口型		
輸入壓力範圍	氣: 1.0-5.0kg/cm ² ; 0.2-0.8m ³ /min 水: 1.0-3.0kg/cm ² ; 30-50l/min		
工作環境	溫度-20 ~ +150°C/ 濕度≤95%(+25°C)		
內徑安裝尺寸	120(H)x120(W)x360(L)mm		
支架/調整座	選購品		
外觀尺寸	170(H)x158(W)x398(L)mm		
重 量	9.1kg		

| 本型錄規格外觀僅供參考,若有變動恕不另行通知 |